

COBRA[®] PLUS

Niespotykana uniwersalność | Niezwykła wydajność | Doskonała funkcjonalność



Półautomatyczne urządzenie do owijania folią elastyczną

COBRA® PLUS



Uniwersalne, wydajne i funkcjonalne rozwiązanie w zakresie owijania palet

Niespotykana uniwersalność

Dzięki wykorzystaniu technologii ramienia obrotowego ładunek na palecie nie przesuwają się podczas owijania. W związku z tym urządzenie Cobra Plus idealnie nadaje się do owijania ładunków niestabilnych, lekkich, bardzo ciężkich lub niestandardowych kształtach – czyli do wszystkich typów produktów. Urządzenie Cobra Plus jest standardowo wyposażone w osobną podstawę, ale można je również przymocować do kolumny lub ściany. O innowacyjności konstrukcji świadczy również ramię owijające z możliwością regulacji, pozwalające na owijanie dużych ładunków bez dodatkowych kosztów. Uniwersalność urządzenia zapewnia możliwość dopasowania go do różnych potrzeb.

Niezwykła wydajność

Mechaniczny system wstępnego naprężania z możliwością regulowania naprężenia folii zapewnia optymalizację jej zużycia. Możliwość zmiany naprężenia folii w trakcie owijania pozwala uzyskać wysoką jakość opakowania ładunku przy zmniejszonym ryzyku zerwania folii i uszkodzenia produktów. Opatentowany przewodnik folii zapewnia stałą jakość pracy i minimalne zużycie folii.

Doskonała funkcjonalność

Za pomocą ekranu dotykowego HMI można zapisać cztery osobne programy owijania, co usprawnia korzystanie z urządzenia. Programy obejmują osiem funkcji, które można dopasować nawet do najbardziej wymagających zastosowań.



Ramię obrotowe można w prosty sposób wyregulować, tak aby średnica owijania wynosiła 78" lub 87", co zapewnia niezwykłą uniwersalność bez dodatkowych kosztów.



Prowadnik folii z funkcją naprężania wstępnego zapewnia optymalne opakowanie ładunku przy minimalnym zużyciu folii. Zakładanie jej na przewodnik jest łatwe.



Łatwość użycia i maksymalna funkcjonalność podstawowych działań. Standardowe wyposażenie umożliwia regulację liczby owinięć, wzorca owijania, naprężenia folii, częściowego lub całkowitego nakładania się warstw folii, prędkości ruchu w górę/w dół.

Wymiary	Dane techniczne		Wyposażenie opcjonalne	
Wysokość całkowita	3000 mm (standard)	Prędkość obrotu	do 12 obr./min	Element podwyższający
	3350 mm lub 3700 mm (opcja)	Wydajność	do 35 palet/godz.	Zestaw do montażu na kolumnie/ścianie
Maks. wys. palety	2200 mm (standard)	Masa	640 kg	Mechaniczne urządzenie do taśmowania
	2550 mm lub 2900 mm (opcja)	Napięcie	230 V, 1-fazowe, 50 Hz	
Maks. przekątna palety	2000 mm lub 2300 mm	Sterowanie	PLC i ekran dotykowy HMI	
		Szerokość folii	500 mm	
	Maks. średnica rolki folii	250 mm		
	Standardowe mocowanie	podstawa		