

Maszyna równająca/wiążąca paczki pudeł z tektury falistej typ ISB



Ilość cykli wiązania:.....	do 32 paczek/minutę.
Siła naciągu taśmy:	do 900 N
Sposób łączenia:	zgrzew termiczny
Zasilanie:	trójfazowe 400V AC, 50Hz
Taśmy:	PP szer. 5 mm, grubość 0,3-0,5 mm
Podajnik taśmy:	średnica gilzy 100, 150 lub 200 mm
Kolor maszyny:.....	Zielony RAL6000
Temperatura pomieszczenia	10-40 °C

Parametry wiązanego ładunku:

Minimalna szerokość/długość/wysokość:	170 /170/50 mm
Max szerokość/długość /wysokość:	2.000/2.100/350 mm

Wyposażenie standardowe

- 1 szt. głowica wiążąca
- 1 szt. dyspenser taśmy (w opcji 2 szt.)
- Docisk pneumatyczny
- Panel sterowania - dotykowy
- Licznik cykli

- Transporter rolkowy wewnątrz maszyny,
- Płyty centrujące wewnątrz maszyny,
- Szyny do przejazdu maszyny w lewo lub w prawo – zgodnie z wyrzutnikiem inlinera

Zalety maszyny SIGNODE ISB

- Sprawdzona, kompaktowa konstrukcja bazująca na doświadczeniu kilku tysięcy maszyn funkcjonujących na rynku
- funkcja „auto restart”
- modułowa konstrukcja umożliwiająca wybór wielu dodatkowych opcji takich jak drugi popychacz dla zwiększenia wydajności, docisk paczek w sekcji centrowania, podajnik wejściowy, przenośnik taśmowy na wyjściu i wiele innych



Products for a changing world.....