

Wiązarka bezspinkowa typ SCM

Nr art. 424350 – SCM-12 dla taśm stalowych 12,7 mm

Nr art. 424358 – SCM-58 dla taśm stalowych 16,0 mm

Nr art. 424334 – SCM-34 dla taśm stalowych 19,0 mm

do wiązania produktów na płasko



Zasada działania:

narzędzie w jednym cyklu ruchowym: napina taśmę, łączy ją poprzez wykonanie potrójnego nacięcia powierzchni oraz obcina taśmę.

Cechy charakterystyczne narzędzia:

Przeznaczenie: taśma stalowa szerokość: **12,7 mm, 16 mm, 19 mm**

Rodzaj taśmy stalowej: wytrzymałość do **1.000 N/mm²**,

Do średnich i ciężkich warunków pracy

Grubość taśmy: **0,43 ÷ 0,58 mm. (dla SCM34 do 0,64 mm)**

Rodzaj łączenia: bezspinkowe- zaczepowe, potrójne nacięcie taśmy

Długość podstawy narzędzia: **140 mm**

Ciężar: **3,8 kg**

Do lekkich i średnich warunków pracy proponujemy również podobny typ wiązarki z rodziny SCL:

SCL (nr art. 1603240) – dla taśmy 13 mm

SCL (nr art. 1603250) – dla taśmy 16 mm

SCL (nr art. 1603260) – dla taśmy 19 mm

Do ciężkich warunków pracy proponujemy również wiązarki typu SMK:

SCMH-58 (nr art. 424510) – dla taśmy 16 mm

SCMH-34 (nr art. 424500) – dla taśmy 19 mm